


离网储能逆变器 KES 系列配件清单

- **标配件清单**

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
固定片		-	4 个	全系列	用于固定产品
膨胀螺栓		M6×80	4 个	全系列	用于固定产品
螺丝		M4	8 个	全系列	安装固定片到产品上

- **选配件清单**

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
电表		DDSU666 220V-240V 0.25-5(80)A	1 个	单相导轨电表 DDSU666 230V 5(80)A 2P 内置 CT CE 认证 单相电表用于单台逆变器的功率计量
		DDSU666 220V-240V 0.015-1.5(6)A	1 个	单相导轨电表，有通讯，220V，0.015-1.5(6)A，外配 CT，变比 60，2P 单相电表 用于多台逆变器并联的总功率计量
电流互感器		EICT-120K-T212C	1 个	开口式互感器，120A/40mA 线长 2000mm 电流互感器用于单机防逆流电流测量
		NCTK-24 300A/5A	1 个	开口式互感器，300A/5A 线长 1500mm 电流互感器用于多台逆变器并联的总电流测量
		NCTK-50 600A/5A	1 个	开合式电流互感器 NCTK-50 600A/5A 0.5 级 1.5M 长红黑线电流互感器用于多台逆变器并联的总电流测量
温度传感器		WT1034T/B3000	1 条	用于 KES 系列产品测量铅酸蓄电池温度。 NO.：WMT16033 A0 R25=10K±1%，B25/85=3435±1% 28awg 铁氟龙护套线 线长 3 米 NTC 长 40mm，尾部 E0312 红色端子
RS485 转 RS485 通讯线		CC-RJ45-RJ45-200-V1.0	1 个	用于锂电池和逆变器通讯
CAN 转 CAN 通讯线			根据客户实际使用情况	用于连接多台逆变器
WiFi 通信模块套件		KES WIFI-KIT01	1 个	用于 WiFi 无线通讯，由 WIFI 模块+WiFi 转接板及 WiFi 天线组成

图片仅供参考，请以实物为准。

如有变更恕不另行通知。版本号：V1.0